

LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ DLAŽDENÉ PLOCHY
Zemková dlažba, typu čtvercového tvaru o rozměrech 200 x 200 x 60 mm, barva přírodní

55.00 m2
- CHODNÍKY S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
rozměry 200 x 200 x 60 mm, barva přírodní
(viz stávající zpevněné plochy)

61.00 m2
- NOVÉ ZAHONY
(viz objekt sadových úprav)

1850.00 m2
- TRAHANATÁ PLOCHA, KŘE A STROMY
(podrobně viz samostatný objekt sadových úprav)

69.00 bm
- ZAHONOVÝ BETONOVÝ OBRUBNIK – 50/200/500 mm
BARVA PŘÍRODNÍ

69.00 bm
- STÁVAJÍCÍ STROMY

69.00 bm
- STROMY NAVEŠENÉ K POKÁČENÍ

69.00 bm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VĚTV – KANALIZACE – (YAK HB)

SOUŘADNICIVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : VLASTNÍ, RELATIVNÍ – FIX ROH STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU, VIZ OZNAČENÍ V SITUACI ±0.000 ≈ 50.00

TABULKA SOUŘADNIC HLAVIC BODŮ ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
OZNČ	Y	X	
1	667235.998	1106847.387	
2	667236.849	1106849.259	
3	667241.582	1106841.471	
4	667245.948	1106838.040	
5	667245.307	1106837.650	
6	667246.579	1106835.557	
7	667241.024	1106832.183	
8	667236.092	1106840.302	
9	667238.975	1106839.887	
10			
11			

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTKÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN 73 6005
- V UVAŽOVANÉ LOKALITĚ NEBYL PROVÁDĚN INŽENÝRSKO–GEOLOGICKÝ ANI HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (UVAŽOVANÁ SAMÁCE ZEMLNÍ PLÁNĚ)
- PŘI PROVÁZENÍ STAVBY NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVOTHERM Ing. Luboš DUBEN Žitavská ul. 1666 590 01 HAVLÍČKŮV BROD DIČ CZ2288122
ING. LUBOŠ DUBEN	ING. LUBOŠ DUBEN	
OBEČ: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD, HAVLÍČKOVŮ NÁMĚSTÍ 57		
STUPEŇ: DPS		
DATUM: ŘÍJEN 2014		
ZK ČÍSLO: 14 041		
MĚŘÍTKO: 1:100		
SITUACE		