

TECHNICKÁ ZPRÁVA Dopravní opatření

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	1
Údaje o stavbě	1
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	1
2.1 NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	1
2.2 OBJÍZDNÁ TRASA	2
3. ZÁVĚR :	2

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě

Akce: „UZAVÍRKA CEST V PARKU BUDOUCNOST“

Stupeň: REALIZACE

Druh stavby: REKONSTRUKCE DOPRAVNÍCH PLOCH

Investor: Město HAVLÍČKŮV BROD

Prováděcí firma: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.,

Hlavní stavbyvedoucí: Hájek Luboš, tel, 602 645 910;

Dopravní značení: Ing. Jiří Bouchner, tel, 731 118 105;

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Předmětná stavba „UZAVÍRKA CEST V PARKU BUDOUCNOST“ je umístěna v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Chodci ve směru od Žižkova budou moci obejít uzavírku chodníku ulicemi Prokopa Holého, Žižkova a Na Valech. Platí to i v opačném směru chůze od centra města. Zásobování ZŠ V Sadech bude umožněno ulicí V Sadech. Přední část parku u kostel a bude otevřena. Zásobování kiosku v parku bude umožněno stavbou prostorem u AZ Servisu nebo prostorem u ZŠ V Sadech. Pro žáky a zaměstnance využívající školní jídelnu bude vytvořena speciální trasa pro chodce /koridor pro chodce/ v šíři cca 2 m, tak aby byla zajištěna bezpečnost provozu chodců v době rekonstrukce veřejných ploch u školní jídelny v parku. V nákresu DIO vyznačeno – žlutá barva.

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody el. energie, plynovod, telefonní rozvody a rozvody sítí kabelových televizí. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření jednotlivých správců.

2.1 NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Návrh dočasného dopravního značení svislými dopravními značkami je zakreslen schematicky do situace. K vyznačení dopravního omezení budou užity přenosné dopravní značky, které budou opatřeny retro-reflexní folií min. tř. RA 1 dle příslušné ČSN. Rozměry dopravních značek budou v souladu s VL.6.1 a

VL 6.2. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné dopravní značky od jízdního nebo pomocného pruhu bude 0,50 – 2,00 m. Výškové umístění přenosného dopravního značení bude v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

V průběhu celé doby stavby musí být věnována zvýšená pozornost na stav, úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení. Bude zajištěno včasné vyměňování baterií v příslušném výstražném osvětlení. Reflexní značky a dopravní omezení se umístí tak, aby byl zajištěn maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel na řidiče na vzdálenost min. 50 m.

2.2 OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdna trasa není navrhována pro neúčelnost.

Před započítáním stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii ČR, DI Havlíčkův Brod pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě.

3. ZÁVĚR :

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006. a 319/2025, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích a zákon č.309/2006 Sb. a 318/2025, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, s investorem stavby a s Policií ČR, DI Havlíčkův Brod a odborem dopravy na Městském úřadě Havlíčkova Brodu.

Před započítáním zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o jejich vytýčení. Všechny přípravné práce i samotná realizace stavby musí respektovat zachování obslužnosti jednotlivých nemovitostí pěšími. Realizace stavby bude provedena za úplné uzavírky provozu. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zákony a vyhláškami (13/1997 Sb., 104/1997 Sb. a 283/2021 Sb.) v platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující podmínky dopravy v okolí stavby. Veškerá dopravní opatření budou provedena v souladu s TP 66. Uzavírka bude označena pomocí svislého dopravního značení.

Některé související právní předpisy: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.

Technické normy:

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky. Část 1: stálé dopravní značky, ČSN

EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – zařízení a příslušenství,

Technické podmínky:

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

V Havlíčkově Brodě 03/2026

Ing. Jiří Bouchner

