



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPJ-59048-2/ČJ-2026-161606-MULL

Havlíčkův Brod 22. května 2026
Počet stran: 3**Martin Líska**
Husova 1871
580 01 Havlíčkův Brod**OOPRAVA MOSTU HB – 4022 PŘES ROZKOŠSKÝ POTOK, HAVLÍČKŮV BROD, ŽADATEL:
PRETOL S.R.O., PRAHA 6****přechodné dopravní značení/zařízení, uzavírka, objízdná trasa – stanovisko**

k Vaší žádosti ze dne 14. května 2026

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „dotčený orgán“), po prostudování žádosti včetně předložených příloh týkající se výše uvedené stavební akce

vydává

na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“)

souhlasné stanovisko

s přechodnou úpravou provozu, a to s ohledem na charakter a míru omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami **v termínu od 2. června 2026 do 30. srpna 2026** tak, jak je uvedeno v předložené dokumentaci viz příloha str. 3 - ilustračně, přičemž současně dále

vydává

v rámci své územní působnosti na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 252
Fax: +420 974 271 928

Email: adela.mullerova@pcr.cz

souhlasné stanovisko

k vedení objízdnych tras dle předložené dokumentace, a to po silnicích, místních komunikacích, nebo veřejně přístupných účelových komunikacích, pokud jsou jejich součástí, a to v rámci stavební akce „Oprava mostu HB – 4022 přes Rozkošský potok, Havlíčkův Brod“,

a to při současně dodržení níže uvedených podmínek:

- dotčený orgán předpokládá, že při volbě a plánování objízdny trasy výše uvedené akce byl v dostatečné míře zohledněn stavební a dopravně technický stav dotčených pozemních komunikací včetně předpokládaného rozsahu a intenzity dopravy, a to v takové míře, aby odpovídala požadavkům na bezpečný a plynulý provozu v předmětné oblasti,
- dotčený orgán bere na vědomí, že navržená objízdna trasa je technicky řádně zabezpečena a provozu vyhovující zejména s ohledem na únosnost případných mostních objektů, objízdnu trasou dotčených,
- před umístěním přechodného dopravního značení/zařízení musí být objízdna trasa zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace zasahující do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek,
- vedení objízdny trasy musí být po celou dobu umístění přechodného dopravního značení/zařízení koordinováno s ostatními již realizovanými či plánovanými akcemi na dotčených komunikacích,
- použité dopravní značení/zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V. L. 6.1, 6.2, 6.3,
- dopravní značení/zařízení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66, TP 133 (aktuální a platné TP viz www.pjpk.cz),
- za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena,
- po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení/zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení/zařízení bude uvedeno do původního stavu,
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem,
- dotčený orgán si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění přechodného dopravního značení/zařízení, případně na změnu vedení objízdny trasy dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.

komisař

**por. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
vedoucí oddělení**

